Windows 10 安裝智慧平台 登記端

首先打開控制台



進入控制台後,點選系統與安全性



榆润细路狀龍乃工作

點選系統及安全性之後 點選程式集



控制台首頁





打開"開啟或關閉windows功能"視窗後 將"Internet Information Services"以及 "Internet Information Services 可裝載的 web核心"包含子項目全部點選

※注意如點選開啟或關閉windows功能之後出現 您是否要允許此應用程式變更您的電腦的視窗, 輸入系統管理者密碼之後點選是即可







WebSocket 通訊協定

- Internet Information Services 可裝載的 Web 核心

伺服器端包含

應用程式初始化

⊞ Microsoft Message Queue (MSMQ) 伺服器

 \sim

 \checkmark

 \checkmark

RIP Listener

Microsoft 列印至 PDF

 $\overline{}$

 \checkmark

Í 的資料 都 要 選

跑完點選開閉即可

← I Windows 功能

正在搜尋必要檔案

取消

 \times





在搜尋處打IIS



點選IIS會進入下面這個畫面

đ \times 💐 Internet Information Services (IIS) 管理員 _ 😼 🖂 🏠 🔞 -DESKTOP-TFCOAT2 + 檢視(⊻) 說明(H) 檔案(F) 連線 動作 DESKTOP-TFCOAT2 首頁 21 管理伺服器 DESKTOP-TFCOAT2 (DESKT 💈 重新啟動 篩選器: 👻 🔻 移至(G) 👻 🕁 全部顯示(A) |群組依據: 區域 -▶ 啟動 ASP.NET ■ 停止 • 1 404 檢視應用程式集區 .NET 全球化 .NET 信任層 .NET 授權規 .NET 編譯 .NET 錯誤網 SMTP 電子 工作階段狀 連接字串 提供者 電腦金鑰 網頁及控制 應用程式設 檢視站台 級 則 頁 郵件 態 項 定值 夢更.NET Framework 版本 FTP • 取得新的網頁平台元件 **REP** 122 (FTP) FTP FTP (2) 說明 FTP **FTP** FTP FTP FTP FTP FTP IP 位址 FTP SSL 設定 FTP 防火牆支 FTP 使用者隔 FTP 要求篩選 FTP 訊息 FTP 記錄 FTP 授權規則 FTP 登入嘗試 FTP 瀏覽目錄 FTP 驗證 及網域限制 限制 援 耱 IIS ^ 1 **C**9 2 CGI 8 0= ISAPI 及 CGI ISAPI 篩選器 MIME 類型 WebDAV 編 ASP CGI FastCGI 設定 HTTP 回應標 HTTP 重新導 IP 位址及網 工作者處理 失敗要求的 頭 域限制 限制 寫規則 追蹤規則 Ó 序 Ð 8 4 404 ۲ 壓縮 驗證 伺服器憑證 要求篩選 記錄 授權規則 處理常式對 預設文件 模組 輸出快取處 錯誤網頁 瀏覽目錄 理 應 管理 细 功能委派 共用設定 設定編輯器 📰 功能檢視 ि 內容檢視 < > • 就緒

接者點選安裝光碟



點選安裝程式

本	機 → DVD RW 磁碟機 (G:)	031022_0935 →				
^	名稱 2	點選	修改日期	類型	大小	
	~ 目前在碟片的 / 安	(10)				
	505-1040	/ 追	2015/8/16 上午 0	檔案資料夾		
	- 手冊與文件		2015/8/16 上午 0	檔案資料夾		
	四末竹田 7 6 位-80	1	2015/8/16 上午 0	檔案資料夾		
	🚽 安裝程式		2015/8/16 上午 0	檔案資料夾		
	** 1-44% 470 -+*		2015/8/16 上午 0	檔案資料夾		
	📷 光碟使用快速指南		2015/6/3 下午 07	Microsoft Word	51 KB	
	📄 版本資訊		2015/8/10 下午 0	文字文件	1 KB	
	💼 智慧505-2014Q4升	·級改版簡介-1	2014/12/9 下午 1	Microsoft Power	5,809 KB	
	💼 智慧平台505-2014	Q4改版新功能 - 簡述	2015/6/29 下午 0	Microsoft Word	31 KB	
	💼 智慧平台505-2014	Q4改版新功能	2015/2/17 下午 0	Microsoft Word	34,347 KB	





將505登記端資料夾和led資料夾複製

•		名稱		^			修改日期	類型	大小		
	\sim	目前在碟	片的檔案	棄 (3) ——							
		505登記	已端20150	428			2015/8/16 上午 0	檔案資料夾			
		led					開啟(O)			1	
		LED .	目錄說明	-for505登記端	耑20101		在新視窗開啟(E)			1 KB	
							釘選到 [快速存取]			I	
							使用 Windows Defer	nder 掃描			
						0	掃描				
							Add to archive			I	
							Add to "登記端.rar"			I	
							Compress and emai			I	
							Compress to "登記端	rar" and email.		I 1	
							傅送到(N)		>		
							複製(C)			1	
							貼上(P)			I 1	
							建立捷徑(S)				
							內容(R)				



🔽 📑 ╤ OS (C:)	10.15					- 0	×
備菜 常用 共用 ← → ▼ ↑ ¹ → 本	(廣倪 機 → OS (C:)				✔ ひ 授尋	OS (C:)	پ ک
→ 快速存取		修改日期	類型	大小			
重 卓面 🖌	eSupport	2016/6/8 上午 09	檔案資料夾				
	inetpub	2016/9/1 上午 10	檔案資料夾				
▼ · 報 / / / / / / / / / / / / / / / / / /	Program Files	2016/8/23 上午 1	檔案資料夾				
		2016/8/25 下午 0	檔案資料夾				
		2016/8/31 下午 1	檔案資料夾				
🟪 OS (C:) 🖈	使用者	2016/8/22 下午 0	檔案資料夾				
506_registration	🔜 智慧平台資料庫備份	2016/9/1 上午 01	檔案資料夾				
8慧505-管理端	📄 log	2016/8/23 上午 0	文字文件	61 KB			
8慧506-管理端	📙 led	2015/8/16 上午 0	檔案資料夾				
智慧之屋	📙 505登記端20150428	2016/9/1 上午 11	檔案資料夾				
 全破 下載 益 文件 ♪ 音樂 							
三 桌面							
■ 圖片							
📲 影片							
🏪 OS (C:)							
🕳 新増磁碟區 (D:)							
 DVD RW 磁碟機							
੍ਰੀ 網路							/
• 《 家用群組 🗸	目						
	🗧 📻 🦪	23				<i>慌</i> ₫× 厚中 上午 201	11:20 6/9/1

再回到安裝光碟裡,點選安裝程式



進入505database資料夾,將底下智慧平 台database複製

	名稱		`	修改日期	類型	大
•	~ 目前在碟片的	當案	(1)			
•	📙 智慧平台datak	haca		2015/8/16 上午 0	煤安购料市	
•			開啟(O)			
			在新視窗開啟(E)			
			釘選到 [快速存取]			
			使用 Windows Defend	er 掃描		
			共用對象(H)		>	
ļ		W	掃描			
			釘選到開始畫面(P)	半占 之毕		
		۲	Add to archive	うて		
		۲	Add to "智慧平台data	ase.rar"		
		۲	Compress and em			
			Compress to '	atabase.rar" and en	nail	
			傳送到(N)	`	>	
			複製(C)			
	-		2H-L(F)			
			內容(R)			
	L	_				

將資料夾貼到D槽底下

共用 檢視

j-管理端

ł

1

. .



*	^	名稱 ^	修改日期	類型	大小	
*		Alcohol 120	2016/8/22 下午 0	檔案資料夾		
*		Document Themes 16	2016/8/23 上午 1	檔案資料夾		
1		Office16	2016/8/23 上午 1	檔案資料夾		
jistration		- Templates	2016/8/23 上午 1	檔案資料夾		
;-管理端		智慧平台database	2016/9/1 上午 01	檔案資料夾		

對智慧平台database右鍵點內容



將資料夾的唯讀選項取消勾選,點選套用

📕 智慧平台dat	1016/0/02 L左 1 伊克改判士 tabase - 內容 X]	
一般 共用	安全性 以前的版本 自訂		
I	智慧平台database		
類型:	檔案資料夾		
位置:	D:\		
大小:	64.8 MB (68,044,162 位元組)		
磁碟大小:	64.8 MB (68,042,752 位元組)		
包含:	77 個檔案,19 個資料夾		
建立日期:	2016年8月22日, 上午 10:02:49		
屬性:	🗌 唯讀 (僅套用到資料夾中的檔案)(R)		
	□ 隐臧(H)	點選	
	確定 取消 套用(A)		
		-	

點選將變更套用到這個資料夾、子資料夾 及檔案然後按確定



點選安全性再點選編輯



進入智慧平台database權限的視窗

點選新增

智慧平台database 的權限 X 安全性 物件名稱: D:\智慧平台database 點選 群組或使用者名稱(G): ALL APPLICATION PACKAGES Authenticated Users SYSTEM . Administrators (DESKTOP-TFCOAT2\Administration) Users (DESKTOP-TFCOAT2\Users) IIS_IUSRS (DESKTOP-TFCOAT2\IIS_IUSRS) 新増(D)... 移除(R) ALL APPLICATION PACKAGES 的 允許 拒絕 權限(P) 完全控制 修改 \checkmark 請取和執行 \checkmark 列出資料夾內容 \checkmark 讀取 確定 取消 套用(A)

進入選取使用者或群組視窗 點選進階



在進階視窗中點擊立即尋找

攫取這個物件類型(S): 使用者、群組或內建安全性主體	物件類型(<u>O</u>)	聖上 2睅	
從這個位置(E):		きた	
DESKTOP-TFCOAT2	位置(L)		
公用查詢			
名稱(A): 開頭含有 ~	欄位(C)		
描述(D): 開頭含有 🗸	立即尋找(<u>N</u>)		
	停止①		
□ 密碼不會到期(凶			
上交登入至今的天數():	-		
	確定 取消		
搜尋結果(U): 21番 在答料本			

找到IIS_IUSRS之後按下確認

選取使用者或群組	×
選取這個物件類型(<u>S</u>):	
使用者、群組或內建安全性主體	物件類型(<u>O</u>)
從這個位置(D:	
DESKTOP-TFCOAT2	位置(L)
公用查詢	
名稱(<u>A</u>): 開頭含有 ~	楣位(C)
描述(D): 開頭含有 ~	立即尋找(<u>N</u>)
□ 己停用的帳戶(<u>B</u>)	停止①
□ 密碼不會到期(凶)	
上交登入至今的天數([): ~ ~	
搜尋結果(<u>U</u>):	確定取消
名稱 在資料夾	^
Distributed DESKTOP-TF	
Everyone	
Guest DESKTOP-TF	
Guests DESKTOP-TF	
UIS_IUSRS DESKTOP-TF	
LIUSR	
LOCAL SER	
& NETWORK	¥

點選確定



將IIS_IUSRS的權限 下面四個項目都打勾



點選確定

智慧	平台data	base - 內	容					×
一般	共用	安全性	以前的版本	自訂				
物件名	3稱:	D:\智慧	東平台databa	se				
群組頁	成使用者名	3稱(<u>G</u>):						
88 A	dministra	ators (DE	SKTOP-TFCO	AT2\Ad	ministr	ators)		^
52 U	Jsers (DES	SKTOP-TR	COAT2\Use	rs)	0			
20	S_IUSRS	(DESKIO	P-TFCOAT2\	IIS_IUSR	(S)			<u> </u>
<							>	
若要變	變更權限,	請按一下	[編輯]。			編輯	t(E)	
IIS_IU	SRS 的權	限(P)			允許		拒絕	
完善	全控制							^
修改	2				~			
讀明	取和執行				\checkmark			
列出	出資料夾內	四容			~			
讀明	k			17	モン	88		
寫	λ			赤	白な	艺		\mathbf{v}
如需物	寺殊權限或	<i>i</i> 進階設定	,請按一下 []			進降	"∐	

回到C槽->智慧505登記端->右鍵->內容



進入內容視窗後將唯讀項目取消





點選確定



點選安全性之後再點選編輯

505登記端20150428 - 內容			×
一般 共用 安全性 以前的版本 自	ŧJ		
物件名稱: C:\505登記端20150428	}		
群組或使用者名稱(G):			上點選
Search Authenticated Users			
SYSTEM			
Administrators (DESKTOP-TFCOAT2 & Users (DESKTOP-TFCOAT2\Users)	2\Administrat	tors)	
若要變更權限,請按一下 [編輯]。		編輯(<u>E</u>)	
Authenticated Users 的權限(P)	允許	拒絕	
完全控制		^	
修改	\checkmark		
讀取和執行	\checkmark		
列出資料夾內容	\checkmark		
讀取	\sim		
寫入	\sim	¥	
如需特殊權限或進階設定,請按一下 [進階	i]•	進階(\/)	
確定	取消	套用(<u>A</u>)	

進入到權限視窗點擊新增

安全性 州牛名稱: C:\505登記端20150428 群組或使用者名稱(G): ▲ Authenticated Users 冬 SYSTEM ▲ Administrators (DESKTOP-TFCOAT2\Administrators) ▲ Users (DESKTOP-TFCOAT2\Users) 新増(D)< 修像(R) Authenticated Users 的權限(P) 允許 拒絕 完全控制 修改 「留取和執行 引出資料夾內容 請取和執行 一 確定 取消	,505登記端20150428 的權限			×
物件名稱: C:\505登記端20150428 群組或使用者名稱(G): ● <t< td=""><td>安全性</td><td></td><td></td><td></td></t<>	安全性			
詳組或使用者名稱(G): ▲ Administrators (DESKTOP-TFCOAT2\Administrators) ④ Administrators (DESKTOP-TFCOAT2\Users) 新增(D) 移除(R) ● 允許 拒絕 ○ 一 ○ 合 ○ 白 ○ 白 ○ 合	物件名稱: C:\505登記端20	150428		
Authenticated Users SYSTEM Administrators (DESKTOP-TFCOAT2\Administrators) Users (DESKTOP-TFCOAT2\Users) 新増(D) 移除(R) Authenticated Users 的權限(P) 允許 拒絕 完全控制 修改 道取和執行 列出資料夾內容 道取 確定 取消 客用(A)	群組或使用者名稱(G):			
SYSTEM Administrators (DESKTOP-TFCOAT2\Administrators) Users (DESKTOP-TFCOAT2\Users) 新増D 移除(R) Authenticated Users 的權限(P) 允許 拒絕 完全控制 修改 道取和執行 通出資料夾內容 道取 正 確定 取消 客用(A)	Authenticated Users			1 平片 2 巽
Administrators (DESKTOP-TFCOAT2\Administrators) Users (DESKTOP-TFCOAT2\Users) 新増(D) 新増(D) 移除(R) Authenticated Users 的權限(P) 允許 拒絕 完全控制 信改 一 一 一 一 日 <p日< p=""> <p日< p<="" td=""><td>SYSTEM</td><td></td><td></td><td></td></p日<></p日<></p日<></p日<></p日<></p日<></p日<></p日<></p日<></p日<></p日<></p日<></p日<></p日<></p日<></p日<></p日<></p日<></p日<></p日<></p日<></p日<></p日<></p日<></p日<></p日<></p日<></p日<></p日<></p日<></p日<></p日<></p日<></p日<></p日<></p日<></p日<></p日<></p日<></p日<></p日<></p日<></p日<></p日<></p日<></p日<></p日<></p日<></p日<></p日<></p日<>	SYSTEM			
Weers (DESKTOP-TFCOAT2\Users) 新増(D) 新増(D) 移除(R) Authenticated Users 的權限(P) 允許 拒絕 完全控制 □ 修改 □ 請取和執行 □ 列出資料夾內容 □ 讀取 □ 確定 取消 預消 百川(A)	Administrators (DESKTOP-T	FCOAT2\Administra	tors)	
新増(D) 移除(R) Authenticated Users 的權限(P) 允許<拒絕	Sers (DESKTOP-TFCOAT2)	Users)	\sim	
新増(D) 移除(R) Authenticated Users 的權限(P) 允許 拒絕 完全控制 □ □ 修改 □ □ 請取和執行 □ □ 引出資料夾內容 □ □ 確定 取消 査用(A)				
新増(D) 移除(R) Authenticated Users 的權限(P) 允許 拒絕 完全控制 □ ▲ 修改 □ ▲ 請取和執行 □ □ 引出資料夾內容 □ ↓ 確定 取消 査用(A)				
新増(D) 移除(R) Authenticated Users 的權限(P) 允許 拒絕 完全控制 □ ▲ 修改 ☑ □ 適取和執行 ☑ □ 列出資料夾內容 ☑ □ 適取 ☑ □ 確定 取消 套用(A)				
Authenticated Users 的權限(P) 允許 拒絕 完全控制 □ □ 修改 □ □ 請取和執行 □ □ 列出資料夾內容 □ □ 請取 □ □ 確定 取消 査用(A)		新增(<u>D</u>)	移除(<u>R</u>)	
完全控制 □ ^ 修改 □ □ 請取和執行 □ □ 列出資料夾內容 □ □ 請取 □ □ □ □ □ □	Authenticated Users 的權限(P)	允許	拒絕	
修改 □ 請取和執行 □ 列出資料夾內容 □ 請取 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	完全控制		^	
請取和執行 列出資料夾内容 請取 □ <td>修改</td> <td>\checkmark</td> <td></td> <td></td>	修改	\checkmark		
列出資料夾內容 □ 請取 □ 確定 取消 套用(A)		\checkmark		
iifi取 □ v 確定 取消 套用(A)	列出資料夾內容	\checkmark		
確定 取消 套用(A)	請取	\checkmark		
確定 取消 套用(A)			•	-
確定 取消 套用(A)				
	確定	取消	套用(Δ)	
	14AL	- NA / P3	24713(2)	

點選進階

選取使用者或群組	×
選取這個物件類型(<u>S</u>):	
使用者、群組或内建安全性主體	物件類型(<u>O</u>)
從這個位置(F):	
DESKTOP-TFCOAT2	位置(1)
輸入物件名稱來選取 (範例)(E): 黑白 建	
	檢查名稱(<u>C</u>)
進階(<u>A</u>) 確定	取消

點選立即尋找



找到IIS_IUSRS之後在點選確定



點選確定



將IIS_IUSRS的權限 四個項目勾選



點選確定

505登記端20	150428 - 內容		×
一般 共用	安全性 以前的版本 自	II)	
物件名稱:	C:\505登記端2015042	8	
群組或使用者名	3稱(<u>G</u>):		
🚨 Authentic	ated Users		^
SYSTEM 88			
🚨 Administr	ators (DESKTOP-TFCOAT	2\Administrators)	
🚨 Users (DE	SKTOP-TFCOAT2\Users)		~
<			>
若要變更權限	請按一下 [編輯]。	編輯(<u>E</u>)
Authenticated	Lisers 的趣限(D)	分許 垢	纽
Authenticated	Osers HinePR(F)	7681 IE	~ G
完全控制	Users LinePk(E)	JURI 1E	^
Reference active contraction of the second	Users usherk(r)	JURI 12	^
Ruthennicated 完全控制 修改 讀取和執行	USERS HUMEPIK(P)		^
完全控制 修改 請取和執行 列出資料夾p	J容	點選	^
完全控制 修改 請取和執行 列出資料夾F 請取	J容	點選	×G
完全控制 修改 請取和執行 列出資料夾P 請取 案入	03813 山개星mx(下))容	點選	×
Ruthennicated 完全控制 修改 請取和執行 列出資料夾印 請取 寫入 如需特殊權限到	b容 t進階設定,請按一下	₩ 點選 [™]	











點選Default Web Site右鍵



在別名處打505 實體路徑選擇C槽下的505登記端



點選確定

新増虛擬目錄	?	×
站台名稱: Default Web Site 路徑: /		
別名(A): 505 範例:影像 實體路徑(P): C:\505登記端20150428 価 傳遞驗證 連線身分(C) 測試設定(G)		
確定	取消	



將啟用上層路徑改成true 點選套用



點選應用程式集區再點選右上角的設定應 用程式集區預設值

								🖸 🖾 🖾 🗌	
檢視(⊻) 説明(出)									
eskTOP-TFCOAT2) 應用程式集區	一 一 應用程式	に集區 _{「理伺服器」}	=的應用程式集	亟清單・應用程式	【集區與工作者處理序相	阁聯、包含一個或多個	應用程式,而且會將不同的	動作 1951 新有應用程式未產 設定應用程式集區預設值	
○ 站台 ★	篩選器:	-	▼ 移至(G) →	🕁 全部顯示(A)	群組依據: 沒有分組	-			
> 🔝 403	名稱 ^	狀態	.NET CLR	Managed 管	. 識別	應用程式			
	.NET v2.0	已啟動	v2.0	整合式	ApplicationPooll	0			
2	.NET v2.0 Classic	已啟動	v2.0	傳統	ApplicationPooll	0			
	.NET v4.5	已啟動	v4.0	整合式	ApplicationPooll	0			
	.NET v4.5 Classic	已啟動	v4.0	傳統	ApplicationPoolI	0			
	406	已啟動	v4.0	整合式	ApplicationPooll	0			
∑	Classic .NET A	已啟動	v2.0	傳統	ApplicationPoolI	0			
> 🛃	DefaultAppPool	已啟動	v4.0	整合式	ApplicationPooll	1			
	1 功能檢視 高內容相	读視						•	

將啟用32位元應用程式改成true

((— N ₂)		
	NET CLR 版本	v4.0	
	Managed 管線模式	Integrated	
		-	
	飲用 32 位元應用程式	True	
	啟動模式	True	
(CPU	False	
	限制 (百分比)	U	
	限制動作	NoAction	
	限制間隔 (分鐘)	5	
A	處理器相關性已啟用	False	
l	處理器相關性遮罩	4294967295	
A	處理器親和性遮罩 (64 位元選項)	4294967295	
-	回收		
	固定時間間隔 (分鐘)	1740	
3	要求限制	0	
4	特定時間	TimeSpan[] 陣列	
1	停用重壘的回收	False	
1	停用設定變更時的回收	False	
1	専用記憶體限制 (KB)	0	5
改用 ena t屬	32 <mark>位元應用程式</mark> able32BitAppOnWin64] 如果在 性設定為 true,則為應用程式集	: 64 位元作業系統上將應用程式集區的 :區提供服務的工作者處理序將會處於	5

打開瀏覽器(圖中瀏覽器為Microsoft edge)在網 址處輸入http://127.0.0.1/505/login.asp



http://127.0.0.1/505/login.asp http://128.000000000000000000000000000000000000	\rightarrow
http://127.0.0.1/505/login.asp	網站
http://127.0.0.1/505/login.asp	Bing 搜尋

帳號**:tlj** 密碼**:1234**



成功登入後會出現以下畫面

□ 歡迎使用智慧505-學校看 ×	- • ×
\leftarrow \rightarrow \circlearrowright $ $ 12	7.0.0.1/505/mainmenu.asp $\square \Leftrightarrow \equiv \mathbb{Z} \oslash \cdots$
管理者雄進	智慧505-學校電腦即時登記管理系統
<u>参数設定</u>	系統公告
區域代碼維護	
電腦資料維護	
群組代碼維護	
整批設定電腦狀態	
<u>设原主品型环惑</u>	
網路位址維護	
服務類型維護	
登記/使用記錄查詢	
黑名單雄誰	填表說明 一、太系統第一次這表日訂於90年10月,各表所這之資料包含89(墓)年度及90(墓)年度、上下墓期之資料,在每一個輪入表格中會有說明,使用者在輪入資料時應
顯示即時登記記錄	
<u> 猶示等待資訊</u>	二、請各校利用所附各式表格,依置際情況自行依照表格說明填寫。
登出	